



# Biocut



MOLYDUVAL BIOCUT est un liquide de coupe et de refroidissement pour le taraudage des tuyaux pour l'eau potable. MOLYDUVAL BIOCUT est conforme aux feuilles de travail W 521 de DVGW (compagnies du gaz et des eaux).

## CARACTERISTIQUES

- Entièrement synthétique
- Exempt de produits nuisibles
- Entièrement soluble dans l'eau
- Couleur rouge permet contrôle visuel
- En cas d'usage correct: n'altère ni odeur, ni couler et ni aspect de l'eau potable
- Bon conducteur de chaleur
- Diminue l'usure d'outillages
- Permet une haute finition de précision

## APPLICATIONS

- Convient spécialement pour le taraudage des conduites d'eau potable suivant normes DIN 1988 et DIN 19630
- Convient également pour d'autres travaux de coupe

## MODE D'EMPLOI

- Toujours utiliser pur (ne pas diluer)
- En cas de première utilisation des outils, nettoyer ceux-ci avant emploi. Après avoir été travaillées avec MOLYDUVAL BIOCUT, les conduites doivent être rincées à l'eau propre jusqu'à ce que de l'eau claire sorte du conduit

Huile de Base		synthétique
Couleur		rouge
Densité	DIN 51557 A	890 kg/m <sup>3</sup>
Classe viscosité		ISO-VG 10
Viscosité à -10°C	DIN 51519	100 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à +20°C	DIN 51519	15 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à +40°C	DIN 51519	10 mm <sup>2</sup> /s
Températures		-10 à +90°C
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	--
Point de congélation	DIN ISO 3016	-15°C
Corrosion sur cuivre	DIN 51759	grade 1-50 A 24