

BARIPLEX **Özel Su Geçirmez Gres**

Molyduval Bariplex,su altında çalışan rulmanlı yataklar,kaymalı yataklar dişliler gibi ekipmanların yağlanması için kullanılan,fazla yapışkan ve sert olan,ağır yükler için basınç ve su gresidir ve çok yükse devirlerde kullanılabilir.

Molyduval Bariplex,uzun süreli yağlamalarda bile çok iyi suya dayanım özelliğine sahiptir.

Özellikleri :

- Çok yapışkan
- Çok iyi su dayanımı,suda bozulmaz
- En iyi basınç ve yük taşıma kapasitesi
- İyi korozyon koruması
- İyi sızdırmazlık özelliği

Uygulama Alanı :

- Özellikle suda,fazla yük altında çalışan kızakların,rulmanların yağlanması
- Gemilerin her yerinde,örneğin:şaft kovani,dümen,kadran döndürülmesinde,civata,çapa vinci
- Su pompa rulmanları,arıtma tesisleri

Kullanım Şekli :

Molyduval Bariplex gres pompası ya da fırça ile uygulanır.Diğer bazlı gres ve yağlar ile karıştırmayın.

Teknik Özellikler	Şartnameler	Birim	
Adı	DIN 51502		KLP2.5K-20
Yağ esası			Madeni yağ
Renk			Kahverengi
Yoğunluk 15°C	SEB 181301	Kg/m ³	900
Penetrasyon	DIN ISO 2137	0,1mm	255
NLGI sınıfı	DIN 51818	-	34395
Sıcaklık aralığı		°C	-20 ile +130
Kısa süreli		°C	+150
Damlama noktası	DIN ISO 2176	°C	180
Testler			
Su dayanımı	DIN 51807	Derece	0-90
4 top kaynama noktası	DIN 51350 T4	N	2400

Molyduval Van Laar GmbH TÜRKİYE Mümessili

Adres : Çavuşoğlu Mah. Selvi Yolu Cad. 12-B Kartal/İSTANBUL

Tel : (0216) 473 43 88 - 353 35 91 **Fax :** (0216) 353 30 49 **E-posta :**
info@ersaltd.com