

PASTE ZLE 2
Beyaz Yağlayıcı Pasta
(-30°C +250°C)

Molyduval Paste ZLE 2, her çeşit kızak ve rulmanların yağlanması ve montajında kullanılan çok amaçlı beyaz renkli pastadır.

Molyduval Paste ZLE 2, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında, aşınmayı engelleyen ince bir tabaka teşkil eder.

Molyduval Paste ZLE 2, montaj ve demontaj sağlayan montaj pastası olarak kullanılır. Katı yağlayıcı, çalışma esnasında aşınmayı engelleyici ve sürtünmeyi önleyici özellikleri garanti eder.

Özellikleri :

- Mükemmel suya ve korozyona karşı dayanım
- Kaynama ve sürtünme önleyici
- Sürtünme katsayısını düşürür
- Basınç altında sürtünmeyi azaltır
- Aşınmayı engeller
- Yapışma ve kaynamayı engeller
- Yapışkandır.

Uygulama Alanı :

- Kasnak, dişli ve her türlü makina ekipmanlarının montajında (tekerlekler, sürtünmesiz yataklar, diskler, civatalar, kasnaklar...vb)
- Kızakların, rulmanların, dişlilerin, kanalların, kavramaların yağlanmasında
- Küçük dişlilerin yağlanmasında
- Vakum pompalarındaki rulmanların yağlanmasında, merkezkaç hareketi ile çalışan rulmanların yağlanmasında
- Tekstil ve paketlenme fabrikalarında rulmanların yağlanmasında

Kullanım Şekli :

Temizlenmiş yüzeylere ince bir tabaka halinde fırça, kalem yada bezle sürülür. Fazla miktarda sürmeyiniz.

Teknik Özellikler	Şartnameler	Birim	
İsim	DIN 51502		MLPF2
Yağ esası			Mineral
Renk			Beyaz
NLGI sınıfı	DIN 51818		2
Çalışma penetrasyonu	DIN ISO 2137	0,1 mm	265-295
Yoğunluk 15°C	SEB 181301	Kg/m ³	1500
Sıcaklık aralığı		°C	-30 ile +250

Molyduval Van Laar GmbH TÜRKiYE Mümessili

Adres : Çavuşođlu Mah. Selvi Yolu Cad. 12-B Kartal/İSTANBUL

Tel : (0216) 473 43 88 - 353 35 91 **Fax :** (0216) 353 30 49 **E-posta :**
info@ersaltd.com